

Kulf - GF

Gross-Filter



Beste Qualität für
bessere Wasserqualität



Vorteile

Mit dem **Kulf GF** verbessern Sie nicht nur Ihre Wasserqualität, sondern profitieren von frischem und reinem Trinkwasser im ganzen Haus!

- Reduzierung von Chlor, Pestiziden, Keimen, Legionellen, Medikamentenrückständen usw.
- Montage erfolgt durch einen Sanitärfachbetrieb (im Hauptwasserleitungs-Eingang, direkt nach der Wasseruhr und dem Rückspülfilter)

Mit dem **Kulf GF Trinkwasserfilter** erhält eine öffentliche Einrichtung wie Klinik, Altenheim, Schwimmbad etc. bis 5.000.000 Liter, reines Brauch und Trinkwasser.

Technische Angaben

Artikel Nummer	GF110
Gehäuse	Hochwertiger rostfreier Edelstahl
Anschlüsse	2" Innengewinde
Leistung	bis 5'000'000 l
Gewicht	ca. 10 kg
Abmessungen l	665 mm
Abmessungen Ø	125 mm

TÜV/LGA - Chemische Produktprüfung

Anschluss: nur an das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz EU Richtlinie

Bei Rostwasser entfällt die Gewährleistung!

Jonathan Mitschke Verfahrenstechnik behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Daten und Spezifizierungen zu modifizieren, aktualisieren, verbessern & anzupassen.

Kulf - GF Gross-Filter



Trinkwasserfilter Kulf - GF

Mit dem Kulf - GF verbessern Sie nicht nur Ihre Wasserqualität, sondern profitieren von frischem und reinem Trinkwasser im ganzen Haus!

- Reduzierung von Chlor, Pestiziden, Keimen, Legionellen, Medikamentenrückständen usw. (siehe Bericht Aktivkohle)
- Montage erfolgt durch einen Sanitärfachbetrieb (im Hauptwasserleitungseingang, direkt nach der Wasseruhr und dem Rückspülfilter)

Mit dem **Kulf GF Trinkwasserfilter** erhält eine öffentliche Einrichtung wie Klinik, Schwimmbad, Senioren- und Sporteinrichtungen etc. bis 5.000.000 Liter, reines Brauch und Trinkwasser.

Grossfilter werden speziell auf Ihre Anforderungen angefertigt und sind in jeder Grösse realisierbar, laut Aufgabenstellung.

■ Anschlüsse:

Eingang

1 x Wasseranschluss 1-2" IG

Ausgang

1 x Wasseranschluss 1-2" IG

■ Technische Angaben:

Artikel Nummer:	GF110
Gehäuse:	Hochwertiger rostfreier Edelstahl
Leistung:	bis 5'000'000 l
Gewicht:	ca. 10 kg
Abmessung l:	665 mm
Gewindelänge (E):	18 mm
Abmessung Ø:	125 mm
Minimaler Betriebsdruck:	2 bar
Idealer Betriebsdruck:	3 bar
Maximaler Betriebsdruck:	9 bar

■ Technische Zeichnung:

